АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT350V (Италия)

с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция)
кВА	кВт	кВА	кВт	
315	252	350	280	TAD941GE

Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TAD941GE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 46.2 VL12
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TAD941GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	9.36 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	120 мм x 138 мм
Степень сжатия	17.4:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	308 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	53.8 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 46.2 VL12
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2930x1110x1770 мм
Вес, открытое исполнение	2 440 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3830x1630x2010 мм
Вес, исполнение в кожухе	3 460 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.