

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT44JD (Италия)

с дизельным двигателем John Deere (США)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель John Deere (США) 3029TF158
кВА	кВт	кВА	кВт	
40	32	44	35	

Базовая комплектация

Двигатель	John Deere 3029TF158
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Leroy Somer LSA 43.2 S15
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	John Deere 3029TF158
Компоновка	рядная, 3 цилиндра
Рабочий объём	2.9 л
Степень сжатия	17.2:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	42 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	7.2 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 43.2 S15
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1500x770x1270 мм
Вес, открытое исполнение	740 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2050x1050x1340 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 100 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.