АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT500MT (Франция)

с дизельным двигателем MTU (Германия)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель
кВА	кВт	кВА	кВт	MTU (Германия)
455	364	500	400	10V1600G10F-IIIA

Базовая комплектация

Двигатель	MTU 10V1600G10F-IIIA
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 47.2 S5
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	MTU 10V1600G10F-IIIA
Компоновка	V-образная, 10 цилиндров
Рабочий объём	17.53 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	122 мм x 150 мм
Степень сжатия	17.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	448 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	76.5 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 47.2 S5
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3470x1630x2080 мм
Вес, открытое исполнение	4 080 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5040x1690x2670 мм
Вес, исполнение в кожухе	5 670 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.