АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция ALTEGRO ALT660P (Италия)

с дизельным двигателем Perkins (Великобритания)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins (Великобритания)
кВА	кВт	кВА	кВт	
600	480	660	528	2806A-E18TAG1A

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 2806A-E18TAG1A
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 47.2 L9
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	ALTCOM AUTO-01
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 2806A-E18TAG1A
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	18.1 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	145 мм x 183 мм
Степень сжатия	14.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	593 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	90.3 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 47.2 L9
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3220x1540x2230 мм
Вес, открытое исполнение	4 050 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4850x2000x2100 мм
Вес, исполнение в кожухе	5 450 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.