АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

# Дизельная электростанция CLine CC1030 (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)

| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) |
|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 1030 | 824 | 1130 | 904 | KTA38-G5 |

**Базовая комплектация**

| | |
|---|---|
| Двигатель | Cummins KTA38-G5 |
| Зарядный генератор | 24 В |
| Генератор | Stamford HCI6K |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

**Характеристики двигателя**

| | |
|---|---|
| Марка/тип | Cummins KTA38-G5 |
| Компоновка | V-образная, 12 цилиндров |
| Рабочий объём | 37.8 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 159 мм x 159 мм |
| Степень сжатия | 13.9 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 970 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 157 л/ч |

**Характеристики генератора**

| | |
|---|---|
| Марка/Модель | Stamford HCI6K |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosfi) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±1% |

**Информация для монтажа**

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 4320x1760x2350 мм |
| Вес, открытое исполнение | 7 720 кг |

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*