

Дизельная электростанция CLine CC135 (Турция)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) 6BTAA5.9-G2
кВА	кВт	кВА	кВт	
130	100	145	116	

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins 6BTAA5.9-G2
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Marathon MP-104-4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins 6BTAA5.9-G2
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	5.9 л
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	130 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	22.5 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Marathon MP-104-4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2300x1000x1500 мм
Вес, открытое исполнение	1 410 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3200x1060x1750 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 820 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.