АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция CLine CC910 (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания)
кВА	кВт	кВА	кВт	
910	728	1000	800	KTA38-G2A

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins KTA38-G2A
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford LVI634D1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins KTA38-G2A
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	37.8 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	159 мм x 159 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	895 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	137 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford LVI634D1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4500x1780x2450 мм
Вес, открытое исполнение	7 200 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.