

Дизельная электростанция CLine CC93 (Китай)

с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) 6BT5.9-G
кВА	кВт	кВА	кВт	
93	74	103	82	

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins 6BT5.9-G
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford UCI274C1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins 6BT5.9-G
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	5.9 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	102 мм x 120 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	102 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	15.1 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford UCI274C1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2320x830x1420 мм
Вес, открытое исполнение	1 120 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3000x1080x1650 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 640 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.