

Дизельная электростанция CLine CDS220 (Турция)

с дизельным двигателем Doosan (Корея)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Doosan (Корея) P086TI
кВА	кВт	кВА	кВт	
200	160	220	176	

Базовая комплектация

Двигатель	Doosan P086TI
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Mecc Alte ECO 38-2SN/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Deep Sea 7320
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Doosan P086TI
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	8.1 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	111 мм x 139 мм
Степень сжатия	16.4:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	199 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	32.1 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECO 38-2SN/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2690x1150x1630 мм
Вес, открытое исполнение	1 800 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3410x1160x1870 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 175 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.