АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

# Дизельная электростанция CLine CDS700 (Турция)

с дизельным двигателем Doosan (Корея)







| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель |
|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | кВА | кВт | Doosan (Корея) |
| 636 | 508 | 700 | 560 | P222LE-S |

**Базовая комплектация**

| | |
|---|---|
| Двигатель | Doosan P222LE-S |
| Зарядный генератор | 24 В |
| Генератор | Mecc Alte ECO 40-2L/4 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| Микропроцессорный пульт управления | Deep Sea 7320 |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

**Характеристики двигателя**

| | |
|---|---|
| Марка/тип | Doosan P222LE-S |
| Компоновка | V-образная, 12 цилиндров |
| Рабочий объём | 21.927 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 128 мм x 142 мм |
| Степень сжатия | 14.6:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 603 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 97.5 л/ч |

**Характеристики генератора**

| | |
|---|---|
| Марка/Модель | Mecc Alte ECO 40-2L/4 |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosfi) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±0.5% |

**Информация для монтажа**

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 3630x1550x2160 мм |
| Вес, открытое исполнение | 4 120 кг |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 5300x1610x2660 мм |
| Вес, исполнение в кожухе | 5 670 кг |

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*