

## Дизельная электростанция CLine CDS770 (Турция)

с дизельным двигателем Doosan (Корея)



| Мощность постоянная PRP |     | Мощность резервная STB |     | Дизельный двигатель<br>Doosan (Корея)<br>P222LE-II |
|-------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| кВА                     | кВт | кВА                    | кВт |                                                    |
| 700                     | 560 | 770                    | 616 |                                                    |

### Базовая комплектация

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Двигатель                                      | Doosan P222LE-II      |
| Зарядный генератор                             | 24 В                  |
| Генератор                                      | Mecc Alte ECO 40-VL/4 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H |                       |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C     |                       |
| Рама с антивибрационными опорами               |                       |
| Воздушный фильтр сухого типа                   |                       |
| Микропроцессорный пульт управления             | Deep Sea 7320         |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами             |                       |
| Промышленный глушитель (не установлен)         |                       |
| Руководство по эксплуатации                    |                       |

### Характеристики двигателя

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Марка/тип                             | Doosan P222LE-II         |
| Компоновка                            | V-образная, 12 цилиндров |
| Рабочий объём                         | 21.927 л                 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня         | 128 мм x 142 мм          |
| Степень сжатия                        | 14:1                     |
| Частота вращения                      | 1500 об/мин              |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 652 кВт                  |
| Тип регулятора частоты вращения       | электронный              |
| Расход топлива при нагрузке 75%       | 122 л/ч                  |

### Характеристики генератора

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Марка/Модель                     | Mecc Alte ECO 40-VL/4 |
| Выходное напряжение              | 400/230 В             |
| Число фаз                        | 3                     |
| Коэффициент мощности (cosφ)      | 0.8                   |
| Количество подшипников           | 1                     |
| Пределы регулирования напряжения | ±0.5%                 |

### Информация для монтажа

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 3630x1550x2170 мм |
| Вес, открытое исполнение                        | 4 720 кг          |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 5300x1610x2660 мм |
| Вес, исполнение в кожухе                        | 6 275 кг          |

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.