

Дизельная электростанция CLine CL1300 (Китай)

с дизельным двигателем CPower (Китай)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай)
кВА	кВт	кВА	кВт	
1250	1000	1300	1050	12V0859TE0.4

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 12V0859TE0.4
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0825F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	SmartGen 6120U
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 12V0859TE0.4
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 100 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	200 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0825F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	4500x2050x2300 мм
Вес, открытое исполнение	7 500 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.