

Дизельная электростанция CLine CL140 (Китай)

с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 6L0145TM0.3
кВА	кВт	кВА	кВт	
125	100	138	110	

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 6L0145TM0.3
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0125F3P4.3
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	SmartGen 6120U
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 6L0145TM0.3
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	145 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	20.9 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0125F3P4.3
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2990x1060x1360 мм
Вес, открытое исполнение	1 140 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2990x1060x1460 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 540 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.