

Дизельная электростанция CLine CL15 (Китай)

с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 4L0019AM0.2
кВА	кВт	кВА	кВт	
14	11	15	12	

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 4L0019AM0.2
Зарядный генератор	12 В
Генератор	CLA CLA0014F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 4L0019AM0.2
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	2.27 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	85 мм x 90 мм
Степень сжатия	17:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	19 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	2.4 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0014F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1500x650x1100 мм
Вес, открытое исполнение	430 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2000x850x1200 мм
Вес, исполнение в кожухе	630 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.