

Дизельная электростанция CLine CL150 (Китай)

с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 6L0145AM0.3
кВА	кВт	кВА	кВт	
138	110	150	120	

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 6L0145AM0.3
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0125F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 6L0145AM0.3
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	6.75 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	105 мм x 130 мм
Степень сжатия	17:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	145 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	22.8 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0125F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2600x950x1700 мм
Вес, открытое исполнение	1 300 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3600x1200x2050 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 700 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.