

Дизельная электростанция CLine CL330 (Китай)

с дизельным двигателем CPower (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель CPower (Китай) 6L0308TE0.4
кВА	кВт	кВА	кВт	
300	240	330	264	

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 6L0308TE0.4
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0294F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 6L0308TE0.4
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	13.5 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	138 мм x 150 мм
Степень сжатия	15.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	308 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	53.0 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0294F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2800x1100x1600 мм
Вес, открытое исполнение	3 500 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4100x1500x2100 мм
Вес, исполнение в кожухе	4 200 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.