АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция CLine CL500 (Китай)

с дизельным двигателем CPower (Китай)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель
кВА	кВт	кВА	кВт	CPower (Китай)
450	360	500	400	12V0460TE0.4

Базовая комплектация

Двигатель	CPower 12V0460TE0.4
Зарядный генератор	24 В
Генератор	CLA CLA0450F3P4.1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DSGEN6120
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	CPower 12V0460TE0.4
Компоновка	V-образная, 12 цилиндров
Рабочий объём	26.9 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	138 мм x 150 мм
Степень сжатия	14.7:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	460 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	75.0 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	CLA CLA0450F3P4.1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3000x1650x1700 мм
Вес, открытое исполнение	4 500 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4300x2050x2200 мм
Вес, исполнение в кожухе	5 400 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.