АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

# Дизельная электростанция CLine CV188 (Китай)

с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)







| Мощность постоянная PRP | | Мощность резервная STB | | Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция) |
|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | кВА | кВт | |
| 188 | 150 | 206 | 165 | TAD721GE |

**Базовая комплектация**

| | |
|---|---|
| Двигатель | Volvo Penta TAD721GE |
| Зарядный генератор | 24 В |
| Генератор | Stamford UCI274H1 |
| Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H | |
| Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C | |
| Рама с антивибрационными опорами | |
| Воздушный фильтр сухого типа | |
| АКБ 24 В с креплениями и проводами | |
| Промышленный глушитель (не установлен) | |
| Руководство по эксплуатации | |

**Характеристики двигателя**

| | |
|---|---|
| Марка/тип | Volvo Penta TAD721GE |
| Компоновка | рядная, 6 цилиндров |
| Рабочий объём | 7.15 л |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 108 мм x 130 мм |
| Степень сжатия | 18.1:1 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Мощность максимальная при 1500 об/мин | 150 кВт |
| Тип регулятора частоты вращения | электронный |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 28.9 л/ч |

**Характеристики генератора**

| | |
|---|---|
| Марка/Модель | Stamford UCI274H1 |
| Выходное напряжение | 400/230 В |
| Число фаз | 3 |
| Коэффициент мощности (cosfi) | 0.8 |
| Количество подшипников | 1 |
| Пределы регулирования напряжения | ±1% |

**Информация для монтажа**

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ) | 2570x1050x1500 мм |
| Вес, открытое исполнение | 1 600 кг |
| Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ) | 4000x1310x2000 мм |
| Вес, исполнение в кожухе | 2 550 кг |

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*