АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция CLine CV450 (Китай)

с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция)
кВА	кВт	кВА	кВт	
450	360	500	400	TAD1640GE

Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TAD1640GE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford HCI544C1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TAD1640GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	16.12 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	144 мм x 165 мм
Степень сжатия	17.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	431 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	67.5 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford HCI544C1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3420x1160x1880 мм
Вес, открытое исполнение	3 800 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5200x1600x2450 мм
Вес, исполнение в кожухе	4 650 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.