АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция CLine CV85 (Китай)

с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)





Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция)
кВА	кВт	кВА	кВт	
85	68	94	75	TD520GE

Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TD520GE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford UCI224G1
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TD520GE
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	4.76 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	108 мм x 130 мм
Степень сжатия	17.5:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	78 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	14.1 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford UCI224G1
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2220x680x1450 мм
Вес, открытое исполнение	1 090 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3000x1080x1650 мм
Вес, исполнение в кожухе	1 600 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.