АЛЬТЕРНАТИВА
энергетическая компания

+7 (495) 799-01-94
7990194@ALTGEN.ru

Дизельная электростанция Cummins C1400D5 (Великобритания)

с дизельным двигателем Cummins (Индия)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Индия)
кВА	кВт	кВА	кВт	
1250	1000	1400	1120	KTA50-G3

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins KTA50-G3
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford PI734B
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	PowerCommand 3.3
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins KTA50-G3
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	50.3 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	159 мм x 159 мм
Степень сжатия	13.9:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 227 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	196 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford PI734B
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	5110x2000x2240 мм
Вес, открытое исполнение	10 075 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.