

Дизельная электростанция Cummins C1760D5E (Великобритания) с дизельным двигателем Cummins (Великобритания)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Великобритания) QSK60-GS3
кВА	кВт	кВА	кВт	
1600	1280	1760	1408	

Базовая комплектация

Двигатель	Cummins QSK60-GS3
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford PI734D
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	PowerCommand 3.3
АКБ В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins QSK60-GS3
Компоновка	V-образная, 16 цилиндров
Рабочий объём	60.2 л
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	1 835 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	251 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford PI734D
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	6180x2500x3430 мм
Вес, открытое исполнение	15 736 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.