

## Дизельная электростанция Cummins C400D5EB (Великобритания) с дизельным двигателем Cummins (Китай)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Cummins (Китай) QSZ13-G7
кВА	кВт	кВА	кВт	
364	291	400	320	

### Базовая комплектация

Двигатель	Cummins QSZ13-G7
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Stamford HCI5C
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	PCC 2.2
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

### Характеристики двигателя

Марка/тип	Cummins QSZ13-G7
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	13 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	130 мм x 163 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	419 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	63.1 л/ч

### Характеристики генератора

Марка/Модель	Stamford HCI5C
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

### Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	3380x1500x2200 мм
Вес, открытое исполнение	4 669 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	5100x1570x2450 мм
Вес, исполнение в кожухе	5 751 кг

*Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.*