Дизельная электростанция FG Wilson P33-3 (Китай)

с дизельным двигателем Perkins (Великобритания)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Perkins (Великобритания)
кВА	кВт	кВА	кВт	
30	24	33	26	1103A-33G1

Базовая комплектация

Двигатель	Perkins 1103A-33G1
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Marelli MJB 160 MB4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	DCP-10
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Perkins 1103A-33G1
Компоновка	рядная, 3 цилиндра
Рабочий объём	3.3 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	105 мм x 127 мм
Степень сжатия	19.25:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	30 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	5.1 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Marelli MJB 160 MB4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosfi)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1570x760x1230 мм
Вес, открытое исполнение	712 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	1870x900x1350 мм
Вес, исполнение в кожухе	846 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.