

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO J220C2 (Франция)

Серия MONTANA с дизельным двигателем John Deere (США)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель John Deere (США) 6068HFS77
кВА	кВт	кВА	кВт	
200	160	220	176	

Базовая комплектация

Двигатель	John Deere 6068HFS77
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Leroy Somer LSA 46.2 M5
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Nexys / APM303
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	John Deere 6068HFS77
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	6.8 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	106 мм x 127 мм
Степень сжатия	17:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	207 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	33.8 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 46.2 M5
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2400x1120x1480 мм
Вес, открытое исполнение	1 790 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3510x1200x1830 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 390 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.