

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO K66 (Франция)

Серия ADRIATIC с дизельным двигателем KOHLER (Италия)

Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель KOHLER (Италия) KDI3404TM
кВА	кВт	кВА	кВт	
60	48	66	53	

Базовая комплектация

Двигатель	KOHLER KDI3404TM
Зарядный генератор	12 В
Генератор	Mecc Alte ECP 32-2L/4
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	APM303
АКБ 12 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	KOHLER KDI3404TM
Компоновка	рядная, 4 цилиндра
Рабочий объём	3.359 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	96 мм x 116 мм
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	55 кВт
Тип регулятора частоты вращения	механический
Расход топлива при нагрузке 75%	11.3 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Mecc Alte ECP 32-2L/4
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±1%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	1700x900x1180 мм
Вес, открытое исполнение	781 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	2100x940x1290 мм
Вес, исполнение в кожухе	978 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.