

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO V220C2 (Франция)

Серия ATLANTIC с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция) TAD733GE
кВА	кВт	кВА	кВт	
200	160	220	176	

Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TAD733GE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 46.2 M5
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Telys / APM403
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TAD733GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	7.15 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	108 мм x 130 мм
Степень сжатия	18.1:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	177 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	32.5 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 46.2 M5
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2370x1110x1540 мм
Вес, открытое исполнение	1 850 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	3510x1200x1830 мм
Вес, исполнение в кожухе	2 540 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.