

Дизельная электростанция KOHLER-SDMO V275C2 (Франция)

Серия ATLANTIC с дизельным двигателем Volvo Penta (Швеция)



Мощность постоянная PRP		Мощность резервная STB		Дизельный двигатель Volvo Penta (Швеция) TAD734GE
кВА	кВт	кВА	кВт	
250	200	275	220	

Базовая комплектация

Двигатель	Volvo Penta TAD734GE
Зарядный генератор	24 В
Генератор	Leroy Somer LSA 46.3 S5
Одноопорный генератор, IP 23, класс изоляции H	
Радиатор для максимальной T° воздуха +50°C	
Рама с антивибрационными опорами	
Воздушный фильтр сухого типа	
Микропроцессорный пульт управления	Telys / APM403
АКБ 24 В с креплениями и проводами	
Промышленный глушитель (не установлен)	
Руководство по эксплуатации	

Характеристики двигателя

Марка/тип	Volvo Penta TAD734GE
Компоновка	рядная, 6 цилиндров
Рабочий объём	7.15 л
Диаметр цилиндра / ход поршня	108 мм x 130 мм
Степень сжатия	17:1
Частота вращения	1500 об/мин
Мощность максимальная при 1500 об/мин	225 кВт
Тип регулятора частоты вращения	электронный
Расход топлива при нагрузке 75%	42.6 л/ч

Характеристики генератора

Марка/Модель	Leroy Somer LSA 46.3 S5
Выходное напряжение	400/230 В
Число фаз	3
Коэффициент мощности (cosφ)	0.8
Количество подшипников	1
Пределы регулирования напряжения	±0.5%

Информация для монтажа

Габаритные размеры, открытое исполнение (ДхШхВ)	2900x1300x1660 мм
Вес, открытое исполнение	2 200 кг
Габаритные размеры, исполнение в кожухе (ДхШхВ)	4000x1380x2150 мм
Вес, исполнение в кожухе	3 130 кг

Производитель может менять характеристики, комплектацию и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.